

Britador de impacto

Depois de introduzir tecnologias avançadas, os britadores de impacto da Zenith são otimizados e largamente aplicados nos processos de britagem primária e secundária. Têm capacidade para britar materiais como granito, basalto, calcários, etc. O lado de comprimento maior é menos do que 500mm, e a força de anti-pressão não é mais do que 320MPa, o produto final é ideal para ser utilizado na construção de estradas, caminho de ferro bem como na indústria de hidroelétrica.



Características dos britadores de impacto:

- 1) Ligação por manga fixa
- 2) Barra de sopro cromada
- 3) Abertura manual ou hidráulica
- 4) Prato especial impacto
- 5) Produto final com geometria cúbica
- 6) Manutenção fácil
- 7) Desempenho e fiabilidade elevados

Type	Spec.	Feeder Opening (mm)	Feeding Size (mm)	Crushing Capacity (t/h)	Power (kw)	Weight (t)
PF-1007	Φ1000x700	400x730	<250	15-60	37-55	915
PF-1010	Φ1000x1050	400x1080	<300	50-90	55-75	14
PF-1210	Φ1250x1050	400x1080	<300	90-180	110-132	17
PF-1214	Φ1250x1400	400x1430	<300	120-250	132-160	22
PF-1315	Φ1320x1500	860x1520	<350	160-350	180-260	30